

UNSOOT™ #1 ENCAPSULANT. FOR PROFESSIONAL USE ONLY. SHAKE OR STIR WELL BEFORE USING. PROTECT FROM FREEZING.

PREPARATION: Unsoot #1 may be diluted up to 26 ounces per gallon (200 mL / L). One convenient method is to add the contents of a one gallon bottle into a 5 gallon pail and fill to the 5 gallon level with water. Stir well.

APPLICATION METHOD: Unsoot #1 is more viscous than water so apply with airless paint sprayer or electric sprayer (50–100 psi / 340–680 kPa). Apply at 500 square feet per gallon of RTU (50 square meters / 4 L of RTU).

Unsoot #1 can also be applied by brushing, paint rolling or wiping.

FOR BEST RESULTS ON SMOKE DAMAGED STRUCTURAL SURFACES, MIX AND APPLY THE FOLLOWING DEODORIZING PRE-SEALER: Combine in an empty 5 gallon container: 1) One gallon (4 L) **Unsoot #1 Encapsulant 2)** One quart (0.9 L) **9-D-9™ 3)** Five ounces (150 mL) **Last Resort™ 4)** Fill to 5 gallon mark with water. Covers 500–750 square feet per gallon (50–75 square meters / 4 L of RTU) when applied with commercial airless paint sprayer or electric sprayer.

For information on treating HVAC Systems and additional application and product safety information, see the **Unsoot #1 User Guide** and **SDS at ProRestoreProducts.com**.

CAUTION FOR APPLICATION: Test surfaces for compatibility before use. **WARRANTY:** This product is safe when used as directed. **WARNING:** This product contains substances known to the State of California to cause cancer, developmental and reproductive defect.

CONTENTS: Water (CAS 7732-18-5), isopropanol (CAS 67-63-0), acrylic polymer, water soluble resins (CAS 25322-68-3).

UNSOOT™ #1 ENCAPSULANT. USAGE PROFESSIONNEL EXCLUSIVEMENT. BIEN AGITER OU REMUJER AVANT L'UTILISATION. ÉVITER LA GÉLATION.

PRÉPARATION : Unsoot #1 peut se diluer à raison de 26 onces par gallon (200 mL / L). Une méthode convenable est d'ajouter le contenu d'une bouteille de 1 gallon dans un seau de 5 gallons et le remplir d'eau jusqu'au niveau de 5 gallons. Bien remuer.

MÉTHODE D'APPLICATION : **Unsoot #1** est plus visqueux que l'eau, appliquer donc avec pistolets à peinture sans air ou pistolets électriques (50–100 psi / 340–680 kPa). Appliquer à raison de 500 pieds carrés par gallon de la solution - Prêt à utiliser - (RTU) (50 mètres carrés / 4 L de RTU). **Unsoot #1** peut être aussi appliqué à l'aide d'une brosse, d'un rouleau ou d'un essuyeur.

POUR OBTENIR LES MEILLEURS RÉSULTATS SUR LES SURFACES STRUCTURELLES ENDOMMAGÉES PAR LA FUMÉE, MÉLANGER ET APPLIQUER LES SUIVANTS DÉSODORISANTS PRÉ SCELLANT : Mélanger dans un contenant vide d'une capacité de 5 gallons: 1) Un gallon (4 L) **Unsoot #1 Encapsulant 2)** Un quart (0.9 L) **9-D-9™ 3)** Cinq onces (150 mL) **Last Resort™ 4)** Remplir d'eau jusqu'au niveau de 5 gallons. Bien remuer. Couvre 500–750 pieds carrés par gallon (50–75 mètres carrées / 4 L de RTU), en appliquant le produit avec pistolets à peinture sans air ou pistolets électriques.

Pour information sur le traitement des systèmes CVCA et l'information concernant la sécurité et les autres applications du produit, lire la Guide d'utilisation et la Fiche Technique Santé-Sécurité (FTSS) au **ProRestoreProducts.com**.

PRÉCAUTIONS POUR L'APPLICATION : Essayer la compatibilité de la surface à traiter avant l'utilisation.

GARANTIE : Le produit est sécuritaire lorsqu'il est utilisé en suivant les instructions. **AVERTISSEMENT :** Ce produit contient un produit chimique reconnu par l'État de la Californie pour causer le cancer, des malformations congénitales et un danger pour la reproduction.

CONTENU : Eau (CAS 7732-18-5), alcool isopropylique (CAS 67-63-0), polymère acrylique, résines solubles dans l'eau (CAS 25322-68-3).

UNSOOT™ #1 ENCAPSULANTE. EXCLUSIVAMENTE PARA USO PROFESIONAL. MEZCLAR O REVOLVER BIEN ANTES DE USAR. EVITAR EL CONGELAMIENTO.

PREPARACIÓN: Unsoot #1 puede diluirse hasta 26 onzas por galón (200 mL / L). Un método conveniente es agregar el contenido de una botella de 1 galón a un balde de 5 galones y llenarlo con agua hasta alcanzar al nivel de 5 galones. Revolver bien.

MÉTODO DE APLICACIÓN: Unsoot #1 es más viscoso que el agua, de modo que debe aplicarse con pistola de pintar sin aire o con pulverizador eléctrico (50–100 psi / 340–680 kPa). Aplicar a razón de 500 pies cuadrados por galón de "Solución lista para usar" (RTU) (50 metros cuadrados / 4 L de RTU). **Unsoot #1** también puede aplicarse con cepillo, rodillo o esponja.

PARA OBTENER MEJORES RESULTADOS EN SUPERFICIES ESTRUCTURALES DAÑADAS POR EL HUMO, MEZCLAR Y APLICAR LOS SIGUIENTES DESODORIZANTES PRE-SELLANTES:

Mezclar en un balde vacío de 5 galones: 1) Un galón de (4 L) **Unsoot #1 Encapsulante 2)** Un cuarto de (0.9 L) **9-D-9™ 3)** Cinco onzas de (150 mL) **Last Resort™ 4)** Completar con agua hasta el nivel de 5 galones. Cubre 500–750 pies cuadrados por galón (50–75 metros cuadrados / 4 L de Solución RTU) cuando se aplica con pistola de pintar sin aire o pulverizador eléctrico.

GENUINE
UNSMOKE®
Odor Control Pioneers Since 1948

Unsoot™ #1

ENCAPSULANT

**PROTECTIVE COATING SEALS SURFACES,
ENCAPSULATES PARTICULATES
ZERO FLAME SPREAD AND SMOKE
GENERATION IN ASTM E84 TESTING**

**COUCHE PROTECTRICE QUI SCELLE LES
SURFACES ET ENCAPSULE LES PARTICULES.
AUCUNES PROPAGATION DES FLAMMES ET
GÉNÉRATION DE FUMÉE CONFORMÉMENT À LA
MÉTHODE D'ESSAI E84 DE L'ASTM.**

RTU pH 7.5



Manufactured by/fabriqu  par **ProRestore™ Products**

A Legend Brands™ product

Emergency/Urgence: 800-535-5053

Product information/Information produit: 800-932-3030



REORDER: 433502000

Made in U.S.A./Fabriqu  au U.S.A.

2015 ProRestore™ Products L.13059 REV(B)

Para informaci n sobre el tratamiento de Sistemas de Acondicionamiento de Aire, seguridad y otras aplicaciones del producto, ver la Gu a del Usuario y la Ficha T cnica de Datos de Seguridad en **ProRestoreProducts.com**.

PRECAUCIONES DURANTE LA APLICACION: Probar siempre la compatibilidad de las superficies antes de usar.

GARANT A: Este producto es seguro si es utilizado de la manera indicada. **ADVERTENCIA:** Este producto puede contener un producto qu mico que, seg n el estado de California, causa c ncer, defectos de nacimiento u otros problemas reproductivos.

CONTENIDO: Agua (CAS 7732-18-5), isopropanol (CAS 67-63-0), pol mero de acrilico, resinas solubles en agua (CAS 25322-68-3).

Unsoot #1

Not a dangerous substance or mixture according to the US (OSHA 29 CFR, 1910) Globally Harmonized System (GHS).

Response: IF IN EYES: Remove contact lenses. Get medical attention. Rinse thoroughly with plenty of water, also under the eyelids. **IF ON SKIN:** Wash off immediately with soap and plenty of water. Use a mild soap if available. **IF INHALED:** Move to fresh air. Get medical attention immediately if symptoms occur. **IF SWALLOWED:** Gently wipe or rinse the inside of the mouth with water. Never give anything by mouth to an unconscious person. Do NOT induce vomiting. Get medical attention.

Disposal: Disposal should be in accordance with applicable regional, national and local laws and regulations.

READ SAFETY DATA SHEET BEFORE USING PRODUCT

Unsoot #1

Substance ou m lange non dangereux selon le Syst me g n ral harmonis  (SGH) des  .U. (OSHA 29 CFR, 1910).

Intervention : SI DANS LES YEUX : Enlevez vos verres de contact. Consulter un m decin. Rincer   fond avec beaucoup d'eau, y compris sous les paupi res. **SI SUR LA PEAU :** Lavez imm diatement avec du savon et beaucoup d'eau. Utilisez un savon doux si disponible. **EN CAS D'INHALATION :** D placez-vous   l'air frais. Si des sympt mes apparaissent consultez un m decin sans tarder. **EN CAS D'INGESTION :** Essayez d licatement ou rincez l'int rieur de la bouche avec de l'eau. N'administrez jamais quelque chose par voie orale   une personne inconsciente. Ne faites PAS vomir. Consulter un m decin.

 limination :  liminer le contenu/contenant   une installation d' vacuation des d chets autoris e.

LIRE LA FICHE DE DONNEES DE SECURITE AVANT D'UTILISER LE PRODUIT

Net Contents (Contenu Net): 1 gal. (3.8 L)

Legend Brands 15180 Josh Wilson Road, Burlington, WA 98233 800-932-3030