

sur l'air et à mesure qu'on applique **Un-Flame** à fond, il augmente la résistance au feu. Les matériaux traités se comporteront résistants au feu après le traitement et jusqu'à ce que le produit appliqué soit complètement sec.

TECHNIQUES D'APPLICATION: Les deux applications techniques recommandées sont la pulvérisation contrôlée et l'immersion. 1) **PULVÉRISATION CONTRÔLÉE:** Saturer abondamment le matériau à traiter avec **Un-Flame** à l'aide d'un pulvérisateur à pression moyenne, en utilisant la position la plus basse. Le matériau traité peut être repassé en utilisant la température plus basse ou celle indiquée pour les fibres synthétiques.

2) **PULVÉRISATION CONTRÔLÉE:** Pour le matériau à densité moyenne, pulvériser contrôlée à raison de 1 gallon par 500 ou plus pieds carrés. **IMMERSION:** à raison de 500 pieds carrés par gallon ou moins (4 L / 49 litres carrés).

RÉSISTANT AU NETTOYAGE: Le nettoyage à sec, détergents pas, détergents pas, détergents pas, **Un-Flame**, cependant, il est nécessaire de renouveler l'application de **Un-Flame** après le nettoyage avec de l'eau, afin d'assurer le maintien de la résistance à la flamme.

PRÉCAUTIONS SPÉCIALES PENDANT LE TRAITEMENT: Bien que **Un-Flame** est un produit sûr, il est important de prendre des précautions pendant l'application. Les surfaces horizontales traitées doivent être protégées d'un excès de pulvérisation de gouttelettes. Afin d'éviter les effets décolorants, essayer le produit sur une petite section représentative au matériau à traiter. L'essai préliminaire peut entraîner des dommages à la surface.

LE RENDEMENT EST ÉGAL À UNE ÉTAPPE SOUS UN CONTRÔLE EXHAUSTIF, EN INCLUANT ENTRE AUTRES: 1) NFPA-701 2) FAA. Essai de brisila vertical et de brisila horizontale.

Pour plus d'informations sur les applications et la sécurité des produits, visitez le site Web de **Un-Flame** et la FDS à l'adresse: www.LegendBrandsRestoration.com.

Le produit répond aux exigences nationales, provinciales et fédérales du Life Safety Code NFPA et de draperies dans les maisons de soins de longue durée. **Un-Flame** est un produit qui est certifié conforme à la norme NFPA 701-2013. **CONTENU:** (CFA 7732-18-5), le bromure d'ammonium (CFA 1212-94-9).

NO DISPONIBLE PARA LA VENTA EN CALIFORNIA
NO FLAME EXCLUSIVAMENTE PARA USO PROFESIONAL. LISTA PARA USAR – DILUIR ANTES DE USAR.

Para lograr su total eficacia **NO FLAME** debe penetrar y saturar la materiales. Durante más de 10 años, **NO FLAME** ha sido reconocido por su resistencia contra el fuego. El material tratado se vuelve resistente a flamas cuando seca por completo luego del tratamiento.

TÉCNICAS DE APLICACIÓN: Las dos técnicas de aplicación recomendadas son la pulverización y la aplicación por inmersión.

1) PULVERIZACIÓN CONTROLADA: Saturar a fondo los materiales.

INMERSIÓN: Sumergir los materiales, dejar gotear o sacar a máquina, el nivel de potencia más los materiales tratados volverán plancharse a nivel indicado para cada tipo de material.

TASA DE APLICACIÓN: Para materiales de densidad media, pulverización controlada a razón de un galón por cada 500 pies cuadrados o más. **INMERSIÓN:** 500 pies cuadrados por galón o menos (no 4 ó 5 metros cuadrados).

RESISTENCIA A LA LIMPIEZA: La protección de **NO FLAME** se irá a la limpieza a seque, no obstante, se requiere el tratamiento de **NO FLAME** después de una limpieza profunda para restaurar la protección.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL APPLICADOR: Si bien **NO FLAME** es no tóxico, incoloro y sin olor, se deben tomar precauciones cuando se lo aplica. Las superficies horizontales en las zonas a tratar deben protegerse del producto. Evitar el uso de paños de algodón, comprobar la compatibilidad de los materiales a tratar en un sector por variable, a fin de evitar efectos adversos. El uso excesivo puede dejar residuo visible de color blanco.

EL COMPORTAMIENTO DE UN FLAME HA SIDO DOCUMENTADO EN ESTUDIOS EXHAUSTIVOS, ALGUNOS DE LOS CUALES INCLUYEN: NFPA-701, 2) F.A.A. Prueba Horizontal y Vertical. Para aplicaciones adicionales e información de seguridad del producto, consulte la Guía del Usuario de **NO FLAME** y **NO FLAME** en LegendBrandRestoration.com.

El producto responde a los requerimientos nacionales, provinciales e internacionales del Code of Life Safety Code NFPA y de certificados en materia de químicos especiales y materiales. **GARANTÍA:** Este producto es seguro si es utilizado de la manera indicada. **CONTENIDO**

Downloaded from <http://ajphaphapublications.org/> on 01/01/2024